

LED-SCREENIT



V5 LED-SCREEN SISÄKÄYTTÖÖN

Kokovaihtoehdot yhtenäisinä videonäyttöinä:
 11,47 m² 4,48 m x 2,56 m (16:9)
 4,94 m² 2,56 m x 1,92 m (4:3)

Lavaste- ja efektiikäytössä screenejämme voi hyödyntää myös muun kokoisina ja muotoisina pintoina.

Tekniset tiedot:
 Pixel pitch 5 mm
 Moduulin koko (L x K x S):
 640 mm, 640 mm, 150 mm
 Moduulin paino 19 kg

Yhden moduulin resoluutio 128 x 128
 Näytön väri: täysväri (RGB)
 Värisävyjen määrä 16 777 216

Virkistystaajuus 400 Hz
 Kirkkaus 2 000 cd/m²

Katselukulma 140 astetta
 Katseluetäisyys alkaa noin kolmesta metristä

Videoliitännät:
 DVI, VGA, SDI, komponentti,
 komposiitti, S-video

Videosignaalin käsittelylaitteet:
 Videotoaster Software versio 3.5

Tuetut tiedostomuodot:
 Videossa: Avi, Mpeg1
 Stillkuvissa: Jpg, Tif
 Videotoasterissa on myös kuva- ja äänimikseri,
 tekstigeneraattori ja kovalevysoitin.

Video input:
 24 x komposiitti Video, 8 x komponentti
 8 x s-video
 Video output:
 4 x komposiitti, 4 x komponentti, 4 x s-video

Audio input:
 1 x Mic in, XLR
 1 x Line in, XLR
 6 x Balansoimaton, RCA
 Audio output:
 2 x XLR, 4 x RCA

SCREEN FACTORY OY

NÄYTÄ MIHIN PYSTYT